



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00224

L50

Ficha técnica:

NOME:

L50

GRUPO:

pintura al agua

EMPLEO:

para añadir al Arteco 7 ya teñido y al Arteco 7 Metal para obtener el Efecto Metalizado. Se puede añadir también a cualquier color de Polistof para obtener el Efecto tejido Aterciopelado con L50 o el Efecto tejido Shantung siempre con L50

CARACTERISTICAS:

peso específico:

1.020 - 1.200 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosidad:

== =

rendimiento:

2 X LT. 0,100 para LT. 1 de ARTECO' 7
LT. 0,500 para LT. 2,5 de ARTECO' 7
2 X LT. 0,500 para LT. 5 de ARTECO' 7
2 X LT. 0,100 para LT. 1 de ARTECO' 7 METAL
LT. 0,500 para LT. 2,5 de ARTECO' 7 METAL
LT. 0,100 para LT. 1 de POLISTOF
LT. 0,500 para LT. 5 de POLISTOF

colores:

colores de la carta

envases:

LT. 0,100 - LT. 0,500

SECADO:

en superficie:

== =

repintado:

== =

En profundidad:

== =

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

Producto estable a la luz y resistente al lavado. Disponible en tonalidades diferentes para añadir al Arteco 7 ya teñido o al Arteco 7 Metal o a cualquier color de Polistof.

== =

PREPARACION DEL

SOPORTE:

PREPARACION DEL

PRODUCTO:

dilución:

listo al uso.

Relación de canalización:

== =

pot life:

== =

sistema:

verter el producto L50 en el envase de Arteco 7 ya teñido o de Arteco 7 Metal o de Polistof y mezclar bien.

APLICACION:

numero de capas:

== =

estabilidad:

Alrededor de 2 años en envase bien cerrado y nunca abierto.

NOTA:

La temperatura de aplicación de estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas enseguida después de su uso con agua y jabón. Proteger de heladas.

Ficha n° SC 00224 emitida por el responsable de control de calidad:

Edición n° 4

Septiembre 2014