



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00224

L50

Scheda tecnica:

<u>NOME:</u>	L50
<u>GRUPPO:</u>	pittura all'acqua
<u>IMPIEGO:</u>	da inserire nell'Artecò 7 già colorato e nell'Artecò 7 Metal per ottenere l'Effetto Metallizzato. Si può aggiungere anche a qualsiasi colore di Polistof per avere l'Effetto Tessuto Vellutato con L50 o l'Effetto Tessuto Shantung sempre con L50.
<u>CARATTERISTICHE:</u>	peso specifico: 1.020 - 1.200 ± 30 gr/LT. a 20°C viscosità: = = = resa: 2 X LT. 0,100 per LT. 1 di ARTECO' 7 LT. 0,500 per LT. 2,5 di ARTECO' 7 2 X LT. 0,500 per LT. 5 di ARTECO' 7 2 X LT. 0,100 per LT. 1 di ARTECO' 7 METAL LT. 0,500 per LT. 2,5 di ARTECO' 7 METAL LT. 0,100 per LT. 1 di POLISTOF LT. 0,500 per LT. 5 di POLISTOF colori: colori cartella confezioni: LT. 0,100 - LT. 0,500
<u>ESSICCAMENTO:</u>	in superficie: = = = sovraverniciatura: = = = in profondità: = = =
<u>CARATTERISTICHE E RESISTENZA:</u>	Prodotto stabile alla luce e resistente al lavaggio. Disponibile in tonalità differenti da inserire nell'Artecò 7 già colorato o nell'Artecò 7 Metal oppure all'interno di qualsiasi colore di Polistof. = = =
<u>PREPARAZIONE SUPPORTO:</u>	
<u>PREPARAZIONE PRODOTTO:</u>	diluizione: pronto all'uso. rapporto di catalizzazione: = = = pot life: = = =
<u>APPLICAZIONE:</u>	sistema: versare il prodotto L50 nella confezione di Artecò 7 già colorato o dell'Artecò 7 Metal o di Polistof e mescolare bene numero di strati: = = = stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte

NOTE:

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone. Questo prodotto teme il gelo.

Scheda n° SC 00224 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4

Settembre 2014