

MAGIC LIGHT

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura trasparente all'acqua per interni, capace di assorbire la luce naturale ed artificiale per poi restituirla al buio completo dell'ambiente (MAGIC LIGHT). Questa finitura prevede due modalità di utilizzo; come finitura e come additivo.

Versione Finitura (Finitura K100): prodotto traspirante e trasparente che non altera né il colore, né il prodotto sottostante. Prima di stendere il prodotto, applicare sempre una mano di FINISH V 16 non diluito, a pennello o a rullo, dopo circa 12 ore a 20 °C, procedere con il MAGIC LIGHT stendendolo a rullo e, a prodotto bagnato, ribatterlo subito con tampone o rullo (vedi Scheda Tecnica).

Resa del prodotto (Finitura K100): 6 - 7 Mq./LT una mano su supporti lisci.

Resa del prodotto (Finish V 16): 15 - 20 Mq./LT. una mano su supporti lisci.

Versione Additivo (Additivo S90): prodotto da inserire e miscelare direttamente nelle pitture decorative o in altre pitture a basso contenuto di coloranti, di titanio di carbonati coprenti. Utilizzabile inoltre con resine all'acqua trasparenti, pitture traspiranti e lavabili. (vedi Scheda Tecnica).

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € _____