

## MAVERICKS

### Fiche technique

**NOM:**  
**GROUPE**

**MAVERICKS**

C'est une peinture à l'eau pour intérieur, qui se distingue par des reflets luminescents et des jeux de couleurs en trois dimensions, qui évoquent les mouvements de la mer

**UTILISATION:**

Peinture décorative à l'eau

**CARACTERISTIQUES:**

**poids spécifique :** 1.300 ± 30 gr/LT à 25°C

**viscosité:** 3100cps

**rendement :** 12-14 m<sup>2</sup>/LT une couche (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

**effet esthétique :** opalescent semi-brillant

**couleurs :** Couleur du catalogue

**conditionnement:** LT. 0,500

**SECHAGE:**

**en surface:** 1 heure à 20°C

**2ème couche:** 3-4 heures à 20°C

**en profondeur:** 24 heures à 20°C

**CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:**

C'est une peinture à l'eau pour intérieur, qui se distingue par des reflets luminescents et des jeux de couleurs en trois dimensions, qui évoquent les mouvements de la mer.

MAVERICKS est facile à appliquer et permet d'obtenir des effets séduisants et agréables, vraiment particuliers et raffinés. Grâce à ses particules cristallines, elle est en mesure de créer des atmosphères uniques en leur genre. Pour obtenir les classiques nuances qui distinguent MAVERICKS, il suffit d'ajouter dans chacun des deux pots MAVERICKS les deux pots de L50, dans les deux différentes tonalités.

**PREPARATION SUPPORT:**

Éliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec un savon approprié. Mastiquer si nécessaire pour obtenir une surface lisse et, après séchage, poncer puis appliquer un fixatif approprié. Puis procéder à l'application de NAUTILUS et MAVERICKS

**PREPARATION PRODUIT:**

**dilution:** prêt à l'usage

**APPLICATION:**

**système** au rouleau – au tampon

**nombre de couche:** A la brosse

**CYCLE D'APPLICATION :**

Appliquer au rouleau ou au pinceau une couche couvrante de NAUTILUS, en entrecroisant les passages le plus possible, sur des supports neufs, sains et lisses.

Au bout de 8 heures à 20°C, procéder à l'application de MAVERICKS, en utilisant le Pinceau Double prévu à cet effet PV 102, composé de 2 pinceaux, afin de pouvoir en plonger un dans une couleur et l'autre dans l'autre couleur sans jamais les inverser.

Appliquer progressivement MAVERICKS sur une petite surface d'environ

## SC 00253

1 - 2 m<sup>2</sup> (à la fois) si la température se situe entre 15 et 20°C. En cas de températures inférieures, il est possible d'élargir la zone d'application (au fur et à mesure). La technique d'application consiste à appliquer un peu de produit par des coups de pinceau alternés dans toutes les directions.

Repasser ensuite, avec la peinture semi-humide, à l'aide du Pinceau PV 103 mais sans peinture, par coups de pinceau entrecroisés et en déplaçant en forçant les particules cristallines de MAVERICKS.

Cela reproduira de véritables vagues marines, plus ou moins larges et dentelées, mais non circulaires.

Comme touche finale, il est possible de donner des coups de pinceau légers et entrecroisés pour éliminer les éventuelles traces laissées par le pinceau

**Température d'application:** entre +5°C et +25°C.

**Conservation:** dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température comprise entre +10°C et +30 °C.

**Stabilité:** 2 ans environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts

### NOTES:

Mélanger soigneusement avant l'application avec une baleine en bois ou en métal.

La température d'application doit être entre +5°C et +30°C. Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau et du savon

## Fiche Technique n° SC 00253 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité

Edition n° 1

Janvier 2015

page 2 de 2