

VELIDOR

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

VELIDOR

Finitura cangiante all'acqua

Finitura all'acqua per interno da applicare a pennello in senso rotatorio, sopra una superficie già decorata, per ottenere particolari riflessi dorati con o senza paielletes di vari colori iridescenti e coordinati.

peso specifico: 0,990 ± 30 gr/LT. a 20°C.

viscosità: = = =

resa: 15 - 20 m²/LT.

effetto estetico: cangiante

colori: come da catalogo

confezioni: LT. 0,500 - LT. 1

in superficie: 6 - 8 ore a 20°C

sovraverniciatura: = = =

in profondità: 24 - 36 ore a 20°C

trascorsi 15 giorni dall'applicazione VELIDOR acquisisce le sue proprietà definitive, diventando traspirante, lavabile e sovraverniciabile senza dover rimuovere il VELIDOR, in quanto questo prodotto funge anche da Primer per successive applicazioni di idropitture.

si applica a pennello in senso rotatorio su tutti i supporti già pitturati con Artecò 3, Artecò 7, Polistof e qualsiasi altra pittura ben ancorata, pulita, non polverosa e priva di grasso.

diluizione: pronto all'uso

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

sistema: a pennello

numero di strati: 1 o più

NOTE:

La temperatura di stoccaggio e di applicazione deve essere compresa tra +5°C e inferiore a +35°C. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00176 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4

Aprile 2007