

## ROCOCO' TRAVERTINO

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di rivestimento decorativo naturale a spessore per esterno ed interno che riproduce l'effetto del travertino, evidenziandone le tipiche venature naturali. ROCOCO' TRAVERTINO. La posa prevede una pulitura della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco, successiva stuccatura ove necessaria.

La stesura del prodotto consiste nell'applicare ROCOCO' TRAVERTINO con il frattone lasciando uno spessore di 1,5 - 2 mm., successivamente, a prodotto ancora bagnato, incidere il supporto con la spatola, premendo le setole sulla superficie con movimenti discontinui, realizzando così delle venature irregolari e discontinue a nido d'ape.

Dopo circa 20 - 30 minuti a 20°C, quando il prodotto inizia ad asciugare, procedere alla lisciatura della superficie con il frattone inox mediante più passaggi ed una pressione crescente con l'aumentare dell'essiccazione del rivestimento. Questo fino ad ottenere una superficie parzialmente liscia, lasciando a vista le incisioni create precedentemente e le venature irregolari. Successivamente passare un attrezzo appuntito per creare delle fughe tipiche delle lastre di travertino della misura desiderata.

Dopo 24 ore a 20°C, quando il prodotto è ben asciutto, applicare, con una spugna compatta, la prima mano di FINIX 80 trasparente non diluito sulla superficie liscia, tralasciando le venature e le incisioni. Trascorse 4 ore a 20°C stendere una seconda mano di finitura FINIX 80 colorato e diluito al 50%.

Poi, a FINIX 80 ancora bagnato, eliminare l'eccesso di prodotto sulla parte liscia usando la spugna lavata con acqua e ben strizzata, in modo da ottenendo l'effetto pietra naturale, per il diverso assorbimento della superficie (vedere Scheda Tecnica).

### Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € \_\_\_\_\_