

ADDENSANTE NH

Scheda tecnica:

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

ADDENSANTE NH

addensante per Meteore 10, Rococò Stucco Veneziano 500 alla Calce, Rococò Stucco Veneziano 800, Rococò Grassello di Calce, Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido diretto.

aggiungere ai prodotti colorati nelle tonalità scure, in particolare nelle lettere A e B e mescolare bene.

peso specifico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: LT. 0,060 circa per LT. 4 di prodotto colorato nelle tonalità A e B

LT. 0,180 circa per LT. 12 di prodotto colorato nelle tonalità A e B

(le quantità consigliate sono puramente indicative, e possono aumentare o diminuire in base alla viscosità che si vuole ottenere)

effetto estetico: = = =

colori: = = =

confezioni: LT. 0,060 - LT. 0,180

in superficie: = = =

sovraverniciatur = = =

a:

in profondità: = = =

Aggiunto ai prodotti colorati sopraelencati, ne aumenta la viscosità.

= = =

diluizione: pronto all'uso.

sistema: Se il prodotto una volta addensato non viene applicato subito, la densità aumenta nel tempo all'interno del barattolo. Si consiglia pertanto di utilizzare Addensante NH nella stessa giornata in cui il prodotto verrà applicato, verificando sempre che si sia raggiunta la viscosità desiderata; la viscosità può infatti variare in base a diversi fattori tra cui anche la temperatura e l'umidità.

stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:

- Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua.

- La temperatura di applicazione e di conservazione del prodotto deve essere superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Scheda n° SC 00282 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Dicembre 2018