



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.l. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00154

## COLORI'

### Scheda tecnica

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO**

**CARATTERISTICHE:**

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**COLORI'**

paste colorate concentrate

per colorazione dei prodotti VALPAINT

**peso specifico:** 1.400 - 1.700 gr/LT. a 25°C

**viscosità:** = = =

**resa:** = = =

**effetto estetico:** = = =

**colori:** = = =

**confezioni:** ML. 80 - ML. 480

**in superficie:** = = =

**sovraverniciatura:** = = =

**in profondità:** = = =

prodotto con pigmenti stabili alla luce e resistenti agli agenti atmosferici

= = =

**diluizione:** pronto, unire alle pitture mediante mescolazione accurata

**rapporto di catalizzazione:** = = =

**pot life:** = = =

**sistema:** versare il COLORI' nella pittura in misura corrispondente alla quantità descritta.

**numero di strati:** = = =

**NOTE:**

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. I COLORI' vanno utilizzati esclusivamente come coloranti per Sistemi all'acqua. Aggiunti alle pitture, nelle necessarie proporzioni, vanno mescolati molto bene per ottenere una massa omogenea. I COLORI' sono mescolabili tra loro.

Scheda n° SC 00154 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 3

Settembre 2007