

POLIBRIL

Scheda tecnica:

NOMBRE:

GRUPO:

USO:

CARACTERISTICAS:

POLIBRIL

perlas con reflejos iridescentes

añadido al Polistof para obtener reflejos de luces iridescentes

peso específico: 1.070 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

rendimiento: LT. 0,100 por LT. 1 de Polistof

LT. 0,500 por LT. 5 de Polistof

efecto estetico: reflejos particulares

Color: simil-oro

Envases: LT. 0,100 - LT. 0,500

en superficie: = = =

sovraverniciatura: = = =

in profondità: = = =

SECADO:

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARACION

PRODUCTO:

Producto estable a la luz y resistente al la vado. Añadido al Polistof da reflejos dorados a la pintura final.

= = =

dilucion: listo al uso. Añadir al Polistof y mezclar bien

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

sistema: verter el Polibril en el envase de Polistof y mezclar bien

numero di strati: = = =

APLICACION:

NOTA:

- Los utiles de trabajo se limpian con agua.
- La temperatura de aplicacion y de conservacion del producto debe ser superior a + 5°C e inferior a +30°C.

Scheda n° SC 00149 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Febbraio 2003