



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.  
[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it) E-mail: [info@valpaint.it](mailto:info@valpaint.it)

SC 00229

## Q60

### Ficha técnica:

**NOMBRE:**

**Q60**

**GRUPO:**

pintura al agua

**EMPLEO:**

para añadir a cualquier color de Polistof para obtener el Efecto tejido Shantung.

**CARACTERISTICAS:**

**peso específico:** 1.000 ± 30 gr/LT. a 20°C

**viscosidad:** = = =

**rendimiento:** LT. 0,200 para LT. 1 de POLISTOF

LT. 1 para LT. 5 de POLISTOF

**colores:** Col. 500

**envases:** LT. 0,200 - LT. 1

**SECADO:**

**en superficie:** = = =

**repintado:** = = =

**En profundidad:** = = =

**CARACTERISTICAS Y**

**RESISTENCIA**

Producto estable a la luz y resistente al lavado. Disponible en el color 500 para añadir a cualquier color de Polistof.

**PREPARACION DEL**

= = =

**SOPORTE**

**PREPARACION DEL**

**dilución:**

listo al uso. Añadir al Polistof y mezclar bien. Es posible incluir, siempre como añadido al Polistof, el producto L50 Col. 301.

**PRODUCTO:**

**Relación de canalización:** = = =

**pot life:** = = =

**APLICACION:**

**sistema:** verter el producto Q60 en el envase de Polistof y mezclar bien.

**numero de capas:** = = =

**estabilidad:** Alrededor de 2 años en envases bien cerrados y nunca abiertos.

**NOTA:**

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas enseguida después de su uso con agua y jabón. Proteger de heladas.

Scheda n° SC 00229 emitida por el Responsable de control de calidad

Edición n° 1

Febrero 2011