



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00244

MAGIC LIGHT ADDITIVO S90

Scheda tecnica:

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

MAGIC LIGHT ADDITIVO S90

additivo luminescente all'acqua

in aggiunta alle pitture decorative, resine all'acqua trasparenti, pitture traspiranti e lavabili

peso specifico: 1.450 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: LT. 0,100 per LT. 1

LT. 0,250 per LT. 2,5

LT. 0,250 per LT. 5 di Sabula 2 o Millicolor Eco

effetto estetico: luminescente al buio

colori: blu-verde al buio

confezioni: LT. 0,100 - LT. 0,250

in superficie: = = =

sovraverniciatura: = = =

in profondità: = = =

Il MAGIC LIGHT Additivo S90 va inserito direttamente all'interno dell'Artecò 7, Klondike, Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine ma anche resine all'acqua trasparenti, pitture traspiranti, lavabili e va mescolato accuratamente prima di applicarne l'ultima mano. Utilizzare inoltre pitture a basso contenuto di coloranti, di titanio, di carbonati coprenti che potrebbero ridurre la potenza luminosa del MAGIC LIGHT Additivo S90 al buio.

N.B: Per Millicolor Eco, Polistof e Sabula 2, ossia pitture decorative da applicare a spruzzo, il MAGIC LIGHT Additivo S90 va inserito anche nella prima mano del prodotto.

diluizione: pronto all'uso da mescolare bene.

sistema: inserire direttamente all'interno delle pitture sopradescritte, miscelandole accuratamente prima dell'applicazione.

N.B: Dopo l'aggiunta del MAGIC LIGHT Additivo S90, il prodotto deve essere applicato entro 24 ore per non perdere la sua stabilità.

numero di strati: 1 o più

NOTE:

Si consiglia di utilizzare MAGIC LIGHT Additivo S90 sulle tonalità più chiare (es. C - D - E dei Cataloghi VALPAINT) mentre sulle nuance più scure (es. A - B) l'effetto luminescente risulterà più tenue.

Con Magic Light Additivo le tonalità del Sabula 2 e del Millicolor Eco appariranno leggermente più chiare.

Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua.

La temperatura di applicazione e di conservazione del prodotto deve essere superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Scheda n° SC 00244 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2

Aprile 2014