



ISO 9001:2008 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 02  
CERTIFICATO Nr. 501008826

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.  
[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it) E-mail: [info@valpaint.it](mailto:info@valpaint.it)

SC 00232

## V30

### Scheda tecnica:

<b><u>NOME:</u></b>	<b>V30</b>
<b><u>GRUPPO:</u></b>	pittura all'acqua
<b><u>IMPIEGO:</u></b>	da aggiungere a qualsiasi colore di Valsetin per ottenere un Effetto SOFT.
<b><u>CARATTERISTICHE:</u></b>	<b>peso specifico:</b> 1.655 ± 30 gr/LT. a 20°C <b>viscosità:</b> = = = <b>resa:</b> LT. 0,250 per LT. 1 di VALSETIN LT. 1 per LT. 4 di VALSETIN <b>confezioni:</b> LT. 0,250 - LT. 1
<b><u>ESSICCAMENTO:</u></b>	<b>in superficie:</b> = = = <b>sovraverniciatura:</b> = = = <b>in profondità:</b> = = =
<b><u>CARATTERISTICHE E RESISTENZA:</u></b>	Prodotto stabile alla luce da inserire all'interno di qualsiasi colore di Valsetin. E' resistente al lavaggio solo dopo aver applicato, a rullo, una o più mani di Finish V 16 in base alla resistenza al lavaggio che si vuole ottenere. = = =
<b><u>PREPARAZIONE SUPPORTO:</u></b>	
<b><u>PREPARAZIONE PRODOTTO:</u></b>	<b>diluizione:</b> pronto all'uso. Aggiungere al Valsetin e mescolare bene. <b>rapporto di catalizzazione:</b> = = = <b>pot life:</b> = = =
<b><u>APPLICAZIONE:</u></b>	<b>sistema:</b> versare il prodotto V30 nella confezione di di Valsetin e mescolare bene. <b>numero di strati:</b> = = = <b>stabilità:</b> 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

### **NOTE:**

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone. Questo prodotto teme il gelo.

Scheda n° SC 00232 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Agosto 2011