



ISO 9001:2008 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 02
CERTIFICATO Nr. 501008826

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00232

V30

Fiche technique

<u>NOM:</u>	V30
<u>GROUPE:</u>	Peinture à l'eau
<u>UTILISATION</u>	A ajouter à toute couleur de VALSETIN pour obtenir la version SOFT
<u>CARACTERISTIQUES:</u>	poinds spécifique: 1.655± gr/LT. à 25°C viscosité: = = = rendement: 0,250 l pour 1 l de VALSETIN 1 l pour 4 l de VALSETIN emballage: 0,250 l - 1 l
<u>SECHAGE:</u>	en surface: = = = 2ème couche: = = = en profondeur: = = =
<u>CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:</u>	produit stable à la lumière à ajouter à toute couleur de VALSETIN . Résistant au lavage seulement après application , à rouleau, une ou plusieurs couches de Finish V16 selon la résistance au lavage que l' on veut obtenir = = =
<u>PREPARATION DU SUPPORT:</u>	
<u>PREPARATION DU PRODUIT:</u>	dilution: prêt à l'usage, mélanger au Valsetin soigneusement rapport de catalyse: = = = pot life: = = =
<u>APPLICATION:</u>	pot life: = = = système: verser le produit V30 dans le pot de Valsetin et bien mélanger nombre de couches: = = = stabilité: 2 ans environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts

NOTE:

La température d'application doit être pas inférieure à +5°C et pas supérieure à +30°C. Nettoyer les outils immédiatement après l'usage avec du savon et de l'eau. Ce produit craint le gel.

Fiche Technique n° SC 00232 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité:

Edition n° 1 Août 2011