



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00037

CERA LUCIDANTE 370

Fiche Technique

NOM:

CERA LUCIDANTE 370

GROUPE:

cire hydrofuge

UTILISATION

cire spécifique pour les applications de Stucco Antico, Marmorino, Grassetto di calce, Artecò, papier peint, meubles, carrelage à l'intérieur.

CARACTERISTIQUES:

pois spécifique: 790 ± 20 gr/LT. à 25°C

viscosité: = = =

rendement: 10 - 20 m²/LT. selon l'absorption du support, la consistance du brillant et de la résistance qu'on veut avoir.

effet esthétique: pâteux

couleur: transparent après le séchage

emballage: LT. 1 - LT. 4

en surface: 2 heures à 20°C

sovraverniciatura: = = =

en profondeur: 8 heures à 20°C

imperméabilisation excellente et lavabilité des murs traités.

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET

RESISTANCE:

= = =

PREPARATION DU

SUPPORT:

PREPARATION DU

PRODUIT:

diluizione: prêt à l'usage

rapport de catalyse: = = =

pot life: = = =

APPLICATION:

système: spatule en acier - truelle - pinceau. Après le séchage cirer en utilisant un chiffon en laine.

nombre de couches: 1 ou plus couches selon l'effet souhaité.

NOTE:

Cera Lucidante 370 est à base de cire d'abeilles liquéfiée dans l'eau de térébenthine, stocker loin de la portée des enfants. Ne pas appliquer à température inférieure à + 5°C.

Fiche Technique n° SC 00037 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité.

Edition n° 2

Décembre 2001