

## SABULADOR EXTERIOR

### LEISTUNGSPPOSITION

Lieferung und Auftrag von Sabulador Exterior, einer dekorativen Gestaltungstechnik mit charakteristischem Sandeffekt für Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Für die Erstellung von minimal-materischer, besonders edler, dekorativer Sandreflex-Gestaltung.

- SABULADOR EXTERIOR MATT FINE (feinkörnig matt)
- SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO (mittelkörnig matt)

**Alte Untergründe, kalkhaltige Untergründe oder Untergründe mit alkalischem pH-Wert:** Nicht gut anhaftenden und abbröckelnden Altanstrich vom Untergrund entfernen und diesen mit Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel von Verschmutzungen reinigen. Sobald der Untergrund trocken ist, verspachteln und erneut trocknen lassen. Anschließend die Oberfläche mit Schleifpapier sorgfältig glätten und mit Pinsel oder Farbrolle eine Schicht WATER FREE TRASPARENTE 1 : 1 mit synthetischem Verdüner oder Terpentin verdünnt auftragen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 16 Stunden bei 20°C PRIMER 1400 abgetönt und zu 15 - 20% mit Wasser verdünnt aufbringen. PRIMER 1400 mit Lasurbürste PV 09 oder Mittelflorrolle PV 95 in ein oder zwei Schichten deckend auf den Untergrund auftragen. Nach einer weiteren Trocknungszeit von 6 - 8 Stunden bei 20°C SABULADOR EXTERIOR auftragen.

**Neue Untergründe:** Den zu beschichtenden Untergrund entsprechend verspachteln. Sobald dieser getrocknet ist, abschleifen und anschließend mit Pinsel oder Farbrolle eine Schicht Fixiermittel FISSATIVO ACRLICO 30G TRASPARENTE 1 : 5 mit Wasser verdünnt auftragen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 8 Stunden bei 20°C PRIMER 1400 abgetönt und zu 15 - 20% mit Wasser verdünnt aufbringen. PRIMER 1400 mit Lasurbürste PV 09 oder Mittelflorrolle PV 95 in ein oder zwei Schichten deckend auf den Untergrund auftragen. Nach einer Trocknungszeit von 6 - 8 Stunden bei 20°C SABULADOR EXTERIOR auftragen.

**Pinseleffekt:** Nach einer den Anleitungen entsprechenden Untergrundvorbereitung eine Schicht SABULADOR EXTERIOR mit der Lasurbürste PV 09 aufbringen. Verarbeitungstechnik: Reichlich Produkt mit kurzen, gleichmäßigen, in alle Richtungen geführten Pinselstrichen auftragen.

All dies ist gemäß den Verarbeitungsrichtlinien durchzuführen, einschließlich Material, Auftrag sowie alle für die Verarbeitungen erforderlichen Vorbehandlungen.

m<sup>2</sup>-Preis € \_\_\_\_\_

