

ARTECO' 7 METAL

CAHIER DES CHARGES

Fourniture et pose de peinture décorative perlée à l'eau, à effets changeants, pour intérieur (ARTECO' 7 METAL). La pose prévoit le nettoyage de la surface à décorer avec élimination des impuretés et des éventuelles sections en mauvais état en phase de détachement. Application du fond approprié PRIMER 1200 de VALPAINT, selon les conditions du support (voir la fiche technique).

L'application prévoit de travailler le produit progressivement sur une petite surface à l'aide du pinceau. La technique consiste à appliquer la peinture dans tous les sens en alternant les coups de pinceau de droite à gauche et de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut, de sorte que l'application soit uniforme. Après 5 à 10 minutes à 20 °C, repasser sur la partie déjà traitée. Peindre légèrement la surface en utilisant toujours le pinceau sans le charger de peinture et en déplaçant les particules vers les zones qui en sont dépourvues. Lorsque la partie lisse de la peinture est sèche, alors que les particules en relief sont encore humides (au bout de 10 minutes environ), lisser légèrement ARTECO' 7 METAL à l'aide de la spatule en plastique en alternant et en croisant les mouvements.

Le tout doit être réalisé dans le respect des normes d'application, y compris le matériau, la pose et tous les ouvrages provisionnels nécessaires au travail.

Coût au m² : _____ €