

STUCCO SL20

Техническая спецификация

| | |
|------------------------------------|---|
| НАЗВАНИЕ: | STUCCO SL20 |
| ГРУППА: | Шпаклевка для внутренних работ |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: | продукт предназначен для заделки швов между плитками, а также трещин и ямок перед нанесением покрытия Meteore 12. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: | удельный вес: 1650 ± 30 г/л при 20°C вязкость: 60 000 сП расход: = = = эстетический эффект: = = = цвета: белый упаковка: 0,250 л - 0,500 л |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: | на поверхности: = = = при нанесении в качестве второго слоя: 4 часа при 20°C на глубине: = = = |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ: | Высокая тиксотропность, благоприятствующая заделке швов между плитками и выравниванию поверхностей. |
| ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА: | разведение: продукт готов к использованию |
| НАНЕСЕНИЕ: | тип: шпателем кол-во слоев: 1 |
| ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ: | Прежде чем наносить покрытие Meteore 12, следует заделать швы между плитками, а также трещины и ямки, используя материал Stucco SL20. Температура нанесения: от +5°C до +30°C. Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C. Стабильность: около 1 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках. |

ПРИМЕЧАНИЯ: Тщательно перемешать перед использованием. Сразу же после использования следует вымыть инструменты этиловым спиртом.

Спецификация № SC 00270, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 1

Январь 2018 г.