



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00221

ADDITIVO GOLD G 100

Ficha tecnica:

NOMBRE:

GRUPO:

EMPLEO:

CARACTERISTICAS:

SECADO:

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

PREPARACION DEL

SOPORTE:

PREPARACION DEL

PRODUCTO:

APLICACION:

ADDITIVO GOLD G 100

aditivo dorado al agua

añadido a Klondike y a Klondike Light para obtener difuminados dorados

peso específico: 1.215 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosidad: = = =

rendimiento: LT. 0,100 para LT. 1 de Klondike o Klondike Light

LT. 0,250 para LT. 2,5 de Klondike o Klondike Light

efecto estetico: reflejos dorados

colores: simil-oro

envases: LT. 0,100 - LT. 0,250

en superficie: = = =

repintado: = = =

en profundidad: = = =

Producto estable a la luz y resistente al lavado. Añadido a Klondike o Klondike Light dota de reflejos dorados la pintura final.

= = =

dilucion: listo al uso. Añadirlo a Klondike o Klondike Light y mezclar bien

Proporcion de catalizador: = = =

pot life: = = =

sistema: verter el Aditivo Gold G 100 en el envase de Klondike o en el de Klondike Light ya coloreado y mezclar bien

numero de capas: = = =

NOTA:

- Las herramientas de trabajo deben lavarse cuidadosamente, despues del uso, con agua.

- La temperatura de aplicacion uy de consevacion del producto debe ser superior a +5°C e inferior a +30°C.

Ficha n° SC 00221 emitida por el Responsable de Control de Calidad:

Edicion n° 2

Dicembre 2011