



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00179

SETOMAT

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

SETOMAT

additivo all'acqua

additivo da aggiungere al VALSETIN

peso specifico: 2.000 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosità: = = =

resa: LT. 0,100 per LT. 1 di VALSETIN

LT. 0,400 per LT. 4 di VALSETIN

effetto estetico: = = =

colori: = = =

confezioni: LT. 0,100 - LT. 0,400

in superficie: = = =

sovraverniciatura: = = =

in profondità: = = =

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

additivo all'acqua da aggiungere al VALSETIN per ottenere il particolare Effetto Seta Parato o Seta Fiorata come riportato nel catalogo del VALSETIN.

= = =

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

diluizione: pronto all'uso, unire al VALSETIN mediante mescolazione accurata

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

APPLICAZIONE:

sistema: Aggiungere, a LT. 4 di VALSETIN già colorato, una confezione da LT. 0,400 di SETOMAT oppure LT. 0,100 di SETOMAT su una confezione da LT. 1 di VALSETIN.

numero di strati: = = =

NOTE: La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C e lontano dal sole. Teme il gelo. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00179 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2

Aprile 2005