

SC 00179

## SETOMAT

### Ficha tecnica

<b><u>NOMBRE:</u></b>	<b>SETOMAT</b>
<b><u>GRUPO:</u></b>	aditivo al agua
<b><u>USO:</u></b>	aditivo para añadir al VALSETIN
<b><u>CARACTERISTICAS:</u></b>	<b>peso específico:</b> 2.000 ± 30 gr/LT. a 20°C <b>rendimiento:</b> LT. 0,100 para LT. 1 de VALSETIN LT. 0,400 para LT. 4 de VALSETIN
<b><u>CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:</u></b>	<b>Envases:</b> LT. 0,100 - LT. 0,400 Aditivo al agua para añadir al VALSETIN para obtener el particular Efecto Seda Parato o Seda Fiorata como se muestra en el catalogo de VALSETIN.
<b><u>PREPARACION PRODUCTO:</u></b>	<b>dilucion:</b> listo al uso, unir al VALSETIN mediante mezcla cuidadosa
<b><u>APLICACION:</u></b>	<b>sistema:</b> Añadir, a LT. 4 de VALSETIN ya coloreado, una confección da LT. 0,400 de SETOMAT o bien LT. 0,100 de SETOMAT sobre una confección da LT. 1 de VALSETIN.

**NOTA:** La temperatura de aplicación y de almacenamiento debe ser comprendida entre +5°C e +30°C y lejos del sol. Teme el hielo. Las herramientas se lavan inmediatamente después del uso con agua y jabón.

**Ficha n° SC 00179 emitida por el Responsable del Control de Calidad:**

**Edicion n° 2                      Abril 2005**