

MAGIC LIGHT ADDITIVO S 90

Fiche technique

NOM:

GROUPE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:

PREPARATION SUPPORT:

PREPARATION PRODUIT:

APPLICATION:

MAGIC LIGHT ADDITIVO S 90

Additif luminescent à l'eau

à ajouter aux peintures décoratives, résines à l'eau transparentes, peintures transpirantes et lavables

poids spécifique : 1.460 ± 30 gr/LT à 25°C

viscosité: = = =

rendement : LT. 0,100 pour 1 LT.

LT. 0,250 pour 2,5 LT.

LT. 0,250 pour LT.5 de Sabula 2 ou Millicolor Eco

effet esthétique : Luminescente dans l'obscurité

couleurs : Bleu-vert dans l'obscurité

conditionnement: LT. 0,100- LT. 0,250-

en surface:

2ème couche:

en profondeur:

MAGIC LIGHT Additif S90 doit être versé dans Artecò 7, Klondike, Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Veldor Fine mais aussi dans des résines à l'eau transparentes, dans des peintures transpirantes, lavables. Il faut le mélanger soigneusement avant d'appliquer la dernière couche.

Utiliser d'autre part des peintures à faible contenu de colorants, de titane, de carbonates couvrants qui pourraient réduire la puissance lumineuse de MAGIC LIGHT Additif S90 dans l'obscurité.

N.B. :Pour Millicolor Eco, Polistof et Sabula 2, autrement dit pour des peintures décoratives à appliquer par pulvérisation, il faut ajouter MAGIC LIGHT Additif S90 à la première couche de produit aussi

= = =

dilution:

prêt à l'usage à bien mélanger

système :

Il faut l'ajouter directement aux peintures indiquées plus haut, en mélangeant soigneusement avant de les appliquer

N.B :Après avoir ajouté MAGIC LIGHT Additif S90, il faut appliquer le produit dans les 24 heures pour ne pas perdre sa stabilité

nombre de couche: 1 ou plus

Température d'application : supérieure à +10°C et inférieure à +30°C.

Conservation : dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température supérieure à +10°C et inférieure à +30°C.

Stabilité: 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts.

NOTES:

- Il est conseillé d'utiliser MAGIC LIGHT Additif sur les teintes plus claires de SABULA 2 (par ex. C - D - E), sur les nuances plus foncées (par ex. A - B) l'effet luminescent sera par contre plus léger.
- Avec MAGIC LIGHT Additif les teintes de SABULA 2 apparaîtront légèrement plus claires. De plus, après l'ajout du MAGIC LIGHT, il faut appliquer SABULA 2 dans les 24 heures pour éviter qu'il ne perde sa stabilité.
- Les outils sont à nettoyer soigneusement les outils après l'usage avec de l'eau.

Fiche Technique n° SC 00244 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité

Edition n° 3

Octobre 2018