

ARTECO' 7 METAL

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura decorativa perlescente all'acqua con effetti cangianti, per interni (ARTECO' 7 METAL). La posa prevede una pulitura della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco. Stesura di fondo adeguato PRIMER 1200 di VALPAINT, secondo le condizioni del supporto (vedere Scheda Tecnica).

L'applicazione prevede di lavorare il prodotto gradualmente su un piccola porzione di superficie utilizzando il pennello, stendere la pittura in tutte le direzioni, alternando le pennellate da destra verso sinistra e viceversa, dal basso verso l'alto e viceversa in modo che il prodotto si uniformi adeguatamente. Dopo circa 5 - 10 minuti a 20°C, ripassare la parte già trattata utilizzando sempre il pennello scarico di prodotto, spostando le particelle verso le zone mancanti, con morbide pennellate in superficie. Quando la parte liscia della pittura è asciutta mentre le particelle a rilievo sono ancora bagnate (dopo circa 10 minuti) lisciare leggermente l'ARTECO' 7 METAL con la spatola di plastica alternando ed incrociando le spatolate.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € _____