

FINISH V 18 OPACO

Fiche Technique

NOM:

GROUPE:

UTILISATION

CHARACTERISTIQUES:

FINISH V 18 OPACO

peinture naturelle transpirante pour intérieur

Protection transparente acrylique matte pour l'intérieur formulée et testée pour la protection de Meteore 10 et C 100 Over ou de Sabulador Soft selon l'effet souhaité.

pois spécifique: 1.000 ± 30 gr/LT.à 25°C

viscosité: 1400 cps

rendement: 12 m²/LT-15 m²/LT.. une couche (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

effet esthétique: opaque

couleur : transparent

emballage: LT. 1

en superfcie: 1 heure à 20°C

en profondeur: 24 heures à 20°C

ESSICCAMENTO:

CHARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:

Pour rendre la surface encore plus résistante à l'eau, il faut appliquer, après 24 heures à 20°C, le produit de protection transparent FINISH V 18 Mat à appliquer au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation

== =

PREPARATION DU

SUPPORT:

PREPARATION DU

PRODUIT:

dilution: prêt à l'usage

rapport de catalyse: == =

pot life: == =

APPLICATION:

système: Il faut appliquer une ou deux couches de FINISH V 18 Mat selon le niveau de lavabilité et de résistance qu'on veut obtenir. Entre la première et la deuxième couche, il faut attendre environ 4 heures à 20°C

nombre de couches: 1 -2

Température d'application : supérieure à +10°C et inférieure à +30°C.

Conservation : dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température supérieure à +10°C et inférieure à +30°C.

Stabilité: 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts.

NOTE:

Mélanger soigneusement avnt l'usage. Les outils sont à nettoyer après usage avec de l'eau et du savon

Fiche Technique n° SC 00236 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité:

Edition n° 3

Octobre 2018