

FINISH V 18 BRILLANTE

Ficha tecnica

NOMBRE:

FINISH V 18 BRILLANTE

GRUPO:

revestimiento natural transpirante para interiores

USO:

protectivo transparente acrilico brillante para interiores. Formulado para la protección de Meteore 10 y de Sabulador Soft.

CARACTERISTICAS:

Peso específico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

Viscosidad: 1400 cps

Rendimiento: 12 - 15 m²/LT una capa (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

Efecto estetico: brillante

Color: transparente

Envases: LT. 1

SECADO:

En superficie: 1 hora a 20°C

En profundidad: 24 horas a 20°C

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

Para aumentar la resistencia de la superficie al agua, después de 24 horas a 20°C, aplicar el protector transparente FINISH V 18 Brillante, extendiéndolo con rodillo, pincel o pulverizador.

PREPARACION

SOPORTES:

===

PREPARACION

Dilución: listo para usar

PRODUCTO:

APLICACION:

Sistema: se debe aplicar con una o dos manos según la lavabilidad y resistencia que se desee obtener. Entre la primera y la segunda mano esperar aproximadamente 4 horas a 20°C.

Numero de capas: 1 - 2

Temperatura para la aplicación: superior a +10°C e inferior a +30°C.

Conservación: en lata bien cerrada, también después del uso, a temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: alrededor de 1 año en envases bien sellados y nunca abiertos.

NOTE:

Mezclar muy bien antes de usar. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00264 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n° 2

Octubre 2018