

ADDENSANTE NH

Fiche Technique

NOM:

GROUPE:

ADDENSANTE NH

épaississant pour Meteore 10, Stucco Rococò Veneziano 500 alla Calce, Stucco Rococò Veneziano 800, Rococò Grassello di Calce, Stucco Rococò Veneziano 1000 Lucido Diretto.

UTILISATION

ajouter aux produits colorés dans les tons sombres, en particulier dans les lettres A et B et bien mélanger.

CARACTERISTIQUES:

pois spécifique: 1.000 ± 30 gr/L. à 25°C

viscosité: = = =

rendement: LT. 0,060 environ pour LT. 4 de produit coloré dans les tons A et B
LT. 0,180 environ pour LT. 12 de produit coloré dans les tons A et B

(les quantités recommandées sont purement indicatives et peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la viscosité que vous souhaitez obtenir)

effet esthétique: = = =

couleur: = = =

emballage: L 0,060- L 0,180

en surface: = = =

2ème couche: = = =

en profondeur: = = =

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET

RESISTANCE:

Ajoutés aux produits teintés susmentionnés pour augmenter la viscosité

PREPARATION DU

= = =

SUPPORT:

PREPARATION DU

dilution: Prêt à l'usage.

PRODUIT:

APPLICATION:

système

Si le produit, une fois épaissi, n'est pas appliqué immédiatement, la densité augmente avec le temps à l'intérieur de la boîte. Il est donc conseillé d'utiliser l'épaississant NH le jour même de l'application du produit, en vérifiant toujours que la viscosité souhaitée a été atteinte. la viscosité peut en effet varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la température et l'humidité

STABILITE':

2 années en pot bien fermé et jamais ouverts

NOTE:

Les outils doivent être nettoyés soigneusement après usage avec de l'eau

La température d'application et de stockage du produit est entre + 5 et + 35°C.

Fiche Technique n° SC 00282 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité:

Edition n° 1

Décembre 2018