

ESPESANTE NH

Ficha técnica y ambiental

NOMBRE:
GRUPO:

ESPESANTE NH

espesante para productos de espesor como: Meteore 10, Rococò Stucco Veneziano 500 alla Calce, Rococò Stucco Veneziano 800, Rococò Grassello di Calce, Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido diretto, Rococo' Travertino y para Valmetal.

EMPLEO:

Añadir a los productos de color en los tonos oscuros, especialmente en las letras A y B, y mezclar bien.

CARACTERÍSTICAS:

peso específico: 1.000 ± 30 g/l a 25°C (ISO 2811-1)

viscosidad: = = =

Rendimiento 0,060 l cada 4 l de producto de color en los tonos A y B

teórico: 0,180 l cada 12 l de producto de color en los tonos A y B para Valmetal, añadir espesante NH según se desee, hasta un máximo de 1,5 % en peso.

efecto estético: = = =

colores: = = =

envases: 0,060 - 0,180 litros

Añadido a los productos de color mencionados, aumenta la viscosidad.

CARACTERÍSTICAS Y

RESISTENCIA:
PRESTACIONES
AMBIENTALES:

PRESTACIÓN	NORMA	VALOR	MARCA
AUSENCIA DE SUSTANCIAS NOCIVAS	-	LIBRE	
TASA DE EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m ² h F*****	

PREPARACIÓN DEL
PRODUCTO:

dilución: listo para usar.

APLICACIÓN:

sistema: Si el producto, una vez espesado, no se aplica inmediatamente, la densidad irá aumentando dentro del recipiente. Se recomienda utilizar el Espesante NH el mismo día de aplicación del producto, asegurándose de alcanzar siempre la viscosidad deseada; la viscosidad puede variar en base a diferentes factores, como la temperatura y la humedad.

estabilidad: 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NOTAS:

- Las herramientas de trabajo se deben lavar bien con agua inmediatamente después del uso.
- La temperatura de aplicación y conservación del producto debe ser superior a +5°C e inferior a +30°C.

Ficha nº SC 00282 realizada por el Responsable del Control de Calidad:

Edición nº 3

Abril 2022