

ADDENSANTE NH

Техническая спецификация, включающая экологические характеристики

НАЗВАНИЕ:

ADDENSANTE NH

ГРУППА:

загуститель для декоративных покрытий, таких как: Meteore 10, Rococò Stucco Veneziano 500 alla Calce, Rococò Stucco Veneziano 800, Rococò Grassello di Calce, Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido diretto, Rococò Travertino, а также для продукта Valmetal.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт следует добавлять к продуктам, колерованным в темные цвета, в особенности тоналностей А и В, и хорошо размешать.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1000 ± 30 г/л при 25°C (ISO 2811-1)
вязкость: ===
Теоретический удельный расход: примерно 0,060 л на 4 л покрытия, колерованного в цвета тоналностей А и В
примерно 0,180 л на 12 л покрытия, колерованного в цвета тоналностей А и В
при желании сделать Valmetal более густой используйте загуститель Addensante NH до максимум 1,5 % в расчете по весу.

эстетический эффект: ===

цвета: ===

упаковка: 0,060 л - 0,180 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙКОСТЬ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

И При добавлении к перечисленным выше колерованным продуктам повышает их вязкость.

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	FREE	
УРОВЕНЬ ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	JIS A 1902-3	X<0,005 мг/м ² ч F*****	

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА: НАНЕСЕНИЕ:

разведение: продукт готов к использованию.

тип: Если загущенный продукт сразу же не используется для нанесения и остается в банке, то со временем его плотность увеличивается. Поэтому рекомендуется использовать загуститель NH в тот самый день, в который будет осуществлено нанесение продукта; при этом всегда проверяйте, достигнута ли нужная вязкость, т.к. ее величина может варьироваться в зависимости от различных факторов, например, температуры и влажности.

SC 00282

стабильность: примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Сразу же после окончания работы применявшиеся инструменты следует тщательно промыть водой.
- Температура нанесения и хранения продукта должна быть выше +5°C и ниже +30°C.

Спецификация № SC 00282, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 3 Апрель 2022 г.