

ADDITIVO GOLD G 100

Technisches Merkblatt:

PRODUKTNAME:

PRODUKTGRUPPE:

ANWENDUNGSBEREICH:

EIGENSCHAFTEN:

ADDITIVO GOLD G 100

Goldschimmerndes Additiv auf Wasserbasis

als Zusatz zu Klondike und Klondike Light für goldene Nuancen

Dichte: 1.215 ± 30 gr/l bei 25°C

Viskosität: = = =

Materialverbrauch: 0,100 l auf 1 l Klondike oder Klondike Light
0,250 l auf 2,5 l Klondike oder Klondike Light

Glanzgrad: golden schimmernd

Farbton: goldfarben

Produkt-Code: M-DF-01

(Farben und Lacke)

Gebindegrößen: 0,100 l - 0,250 l

oberflächentrocken: = = =

überstreichbar: = = =

tiefentrocken: = = =

Licht- und waschbeständiges Produkt. Als Zugabe zu Klondike oder Klondike Light verleiht es dem Deckanstrich goldschimmernde Reflexe.

= = =

TROCKENZEIT:

EIGENSCHAFTEN UND

BESTÄNDIGKEIT:

UNTERGRUND-

VORBEREITUNG:

PRODUKT-

VORBEREITUNG:

Verdünnung:

Gebrauchsfertig. Zu Klondike oder Klondike Light hinzugeben und sorgfältig verrühren.

Katalyse-Verhältnis:

= = =

pot life/Topfzeit:

= = =

Technik:

Das Additiv Gold G 100 in das bereits abgetönte Klondike- oder Klondike Light-Gebinde gießen und gründlich vermischen.

Anzahl der Schichten:

= = =

Entsorgung:

Nach Verwendung die Gebinde sorgfältig restentleeren und gemäß den im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen entsorgen. Materialreste sind mit dem AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112 und verunreinigte Verpackungen mit dem AVV-Abfallschlüssel Nr.150110* zu entsorgen.

ANWENDUNG:

HINWEIS:

- Werkzeuge sofort nach Gebrauch sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen.

- Sowohl Anwendungstemperatur als auch Umgebungstemperatur der Produktlagerung müssen über +5°C und unter +30°C liegen.

Merkblatt Nr. SC 00221, erstellt von dem/der Leiter*in Qualitätskontrolle:

Ausgabe Nr. 2

Dezember 2011