

## PRIMER 1500

### Scheda tecnica ed Ambientale

<b><u>NOME:</u></b>	<b>PRIMER 1500</b>
<b><u>GRUPPO:</u></b>	primer all'acqua
<b><u>IMPIEGO:</u></b>	primer all'acqua di colore bianco chiaro per interno di facile applicazione
<b><u>COMPOSIZIONE:</u></b>	speciali resine e cariche che permettono la traspirabilità.
<b><u>CARATTERISTICHE:</u></b>	<b>peso specifico:</b> 1.315 ± 30 gr/LT. a 20°C <b>resa:</b> 6 - 7 m <sup>2</sup> /LT. per due mani a copertura (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione) <b>tinte:</b> bianca o colori indicati in cartella <b>confezione:</b> LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5 <b>in superficie:</b> 2 ore a 20°C <b>sopraverniciatura:</b> 4 - 6 ore a 20°C <b>in profondità:</b> 24 ore a 20°C
<b><u>ESSICCAMENTO:</u></b>	Fondo all'acqua di colore bianco indispensabile per ottenere gli effetti della pittura decorativa JUTA. Il PRIMER 1500 è di facile applicazione, caratterizzato da una buona copertura e resistenza. Si può applicare su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto.
<b><u>CARATTERISTICHE E RESISTENZA:</u></b>	<b>diluizione:</b> pronto all'uso
<b><u>PREPARAZIONE</u></b>	<b>sistema:</b> pennello - rullo - spruzzo
<b><u>PRODOTTO:</u></b>	<b>numero di strati:</b> 1 - 2 o più a copertura
<b><u>APPLICAZIONE:</u></b>	<b>Muri Vecchi.</b> Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente stuccare eventuali difetti del supporto, anche se non occorre che la superficie sia completamente liscia. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare, con il Rullo di lana PV26, il PRIMER 1500 con due mani a copertura creando una sottile buccia. Tra la prima e la seconda mano di PRIMER 1500 attendere 4 - 6 ore a 20°C. Trascorse altre 8 ore, sempre a 20°C, procedere con l'applicazione dello Juta. <b>Muri Nuovi.</b> Applicare, con il Rullo di lana PV26, il PRIMER 1500 con due mani a copertura creando una sottile buccia. Tra la prima e la seconda mano di PRIMER 1500 attendere 4 - 6 ore a 20°C. Trascorse altre 8 ore, sempre a 20°C, procedere con l'applicazione dello Juta
<b><u>PREPARAZIONE</u></b>	<b>Stabilità:</b> 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.
<b><u>SUPPORTO:</u></b>	

#### **NOTE:**

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00326 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 1**

**Gennaio 2024**