

FINISH V 10

Ficha Técnica y Ambiental

NOMBRE:

FINISH V 10

GRUPO:

pintura transpirable para interiores

USO:

protector transparente mate para Juta

CARACTERÍSTICAS:

peso específico: 1.000 ± 30 g/L a 25 °C

viscosidad: = = =

rendimiento: 14 - 16 m²/L por mano (puede variar según la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y el método de aplicación)

efecto estético: opaco

colores: transparente

envases: 0,250 L - 0,500 L

SECADO:

en superficie: 2 horas a 20 °C

en profundidad: 24 horas a 20 °C

CARACTERÍSTICAS Y

FINISH V 10 es un acabado mate diseñado para proteger y preservar la belleza de la Juta sin modificar su efecto estético natural.

RESISTENCIA:

= = =

PREPARACIÓN

SOPORTE:

PREPARACIÓN

dilución: Listo para utilizar

PRODUCTO:

APLICACIÓN:

sistema: esperar 10 horas a 20°C para que se seque la Juta. A continuación, aplicar con pincel, rodillo o pulverización una o dos capas de FINISH V 10 en función de la lavabilidad y resistencia deseadas. Esperar 4 horas a 20°C entre la primera y la segunda mano.

número de capas: 1 - 2

Temperatura de aplicación: por encima de +10°C y por debajo de +30°C.

Conservación: en botes correctamente cerrados, también después de usarlo, a una temperatura superior a +10 °C e inferior a +30 °C.

Estabilidad: aproximadamente 1 año en envases bien cerrados y nunca abiertos.

NOTA: Mezclar muy bien antes de utilizar. Lavar las herramientas inmediatamente después de utilizarlas con agua y jabón.

Ficha n° SC 00327 emitida por el Responsable de control de calidad:

Edición n° 1

Enero 2024