

## ADDITIVO TRUCIOLI

### Scheda tecnica:

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO:**

**CARATTERISTICHE:**

**ADDITIVO TRUCIOLI**

additivo trucioli di legno

in aggiunta ad Armonie d'Argilla per l'Effetto Frammenti di Legno.

**peso specifico:** = = =

**viscosità:** = = =

**resa:** Gr 50 per LT. 1 - Gr 250 per LT. 4 - Gr 600 per LT. 12

**effetto estetico:** prodotto a rilievo effetto naturale

**colori:** da cartella

**confezioni:** Gr 50 - Gr 250 - Gr 600

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

Realizzato con trucioli certificati della Catena di Custodia (COC) che garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste certificate FSC<sup>®</sup> (Forest Stewardship Council<sup>®</sup>), gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici, per i prodotti di legno di faggio e di abete.

= = =

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

Aggiungere l'additivo prima dell'applicazione ed agitare meccanicamente il prodotto fino a completa omogeneizzazione.

**APPLICAZIONE:**

**diluizione** va diluito al 6%

**sistema:** Applicare una mano di ARMONIE D'ARGILLA con l'aggiunta dell'ADDITIVO TRUCIOLI applicandolo con Frattone Inox PV 43 con e con spatolate in tutte le direzioni.

**numero di strati:** = = =

**stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte

**NOTE:**

- Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua.

- La temperatura di applicazione e di conservazione del prodotto deve essere superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

**Scheda n° SC 00334 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 1 Maggio 2025**