

ARMONIE D'ARGILLA

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di rivestimento decorativo all'acqua per interni a base di argilla. ARMONIE D'ARGILLA è realizzato con argilla naturale e con materie prime selezionate che favoriscono un'economia di tipo circolare. Privo di sostanze chimiche dannose, APEO, IPA, FORMALDEIDE E AMMONICA, con un bassissimo contenuto di VOC. Il prodotto inoltre è certificato in A+.

La superficie da decorare deve essere sgrassata, pulita e priva di qualsiasi impurità come: polvere, cere, grassi, siliconi, saponi, pitture e tutto ciò che può creare distacco. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione procedere con l'applicazione del PRIMER 1200 che va steso con rullo di lana, a pennello oppure a spruzzo.

Ad essiccazione avvenuta, dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione di ARMONIE D'ARGILLA in funzione della finitura superficiale selezionata.

Effetto Naturale: Stendere una mano di ARMONIE D'ARGILLA con Frattone Inox Dopo circa 20 minuti a 20°C ripassare il supporto con il Frattone Inox, questa volta scarico di materiale, eseguendo spatolate in tutte le direzioni e mantenendolo in posizione obliqua. Successivamente, quando ARMONIE D'ARGILLA va in tensione, lisciare a proprio piacimento con spatolate irregolari ed ancora in tutte le direzioni.

Protettivo: Per rendere la superficie lavabile occorre applicare il protettivo trasparente FINISH V 10 Opaco.

Effetto Naturale Liscio: Applicare una prima mano di ARMONIE D'ARGILLA con Frattone Inox con spatolate in tutte le direzioni. Dopo circa 8 ore a 20°C, procedere alla stesura della seconda mano di ARMONIE D'ARGILLA con la stessa modalità della prima. Successivamente, quanto il prodotto va in tensione, lisciare con spatolate irregolari ed ancora in tutte le direzioni.

Protettivo: Per rendere la superficie lavabile occorre applicare il protettivo trasparente FINISH V 10 Opaco.

Per ottenere superfici decorate con elementi naturali con contenuti estetici differenti è possibile aggiungere al prodotto ARMONIE D'ARGILLA, già colorato e ben mescolato, l'ADDITIVO TRUCIOLI o l'ADDITIVO CAFFE' oppure l'ADDITIVO MARMO o infine l'ADDITIVO SUGHERO.

Effetto Frammenti di Legno: Aggiungere al prodotto ARMONIE D'ARGILLA ben mescolato, l'Additivo Trucioli. Stendere una mano di ARMONIE D'ARGILLA con inglobato l'additivo mediante l'uso del Frattone Inox, eseguendo spatolate in tutte le direzioni.

Levigatura: Trascorse circa 24 ore a 20°C dall'applicazione di ARMONIE D'ARGILLA, si può carteggiare con apposito attrezzo meccanico utilizzando carta abrasiva grana 80 e fino a far apparire gli Additivi aggiunti al prodotto.

Protettivo: Per rendere la superficie lavabile occorre applicare il protettivo trasparente FINISH V 10 Opaco.

Effetto Moka: Aggiungere al prodotto ARMONIE D'ARGILLA ben mescolato, l'Additivo Caffè. Stendere una mano di ARMONIE D'ARGILLA con inglobato l'additivo mediante l'uso del Frattone Inox, eseguendo spatolate in tutte le direzioni.

Levigatura: Trascorse circa 24 ore a 20°C dall'applicazione di ARMONIE D'ARGILLA, si può carteggiare con apposito attrezzo meccanico utilizzando carta abrasiva grana 80 e fino a far apparire gli Additivi aggiunti al prodotto.

Protettivo: Per rendere la superficie lavabile occorre applicare il protettivo trasparente FINISH V 10 Opaco.

Effetto Polvere di Marmo: Aggiungere al prodotto ARMONIE D'ARGILLA ben mescolato, l'Additivo Marmo. Stendere una mano di ARMONIE D'ARGILLA con inglobato l'additivo mediante l'uso del Frattone Inox, eseguendo spatolate in tutte le direzioni.

Levigatura: Trascorse circa 24 ore a 20°C dall'applicazione di ARMONIE D'ARGILLA, si può carteggiare con apposito attrezzo meccanico utilizzando carta abrasiva grana 80 e fino a far apparire gli Additivi aggiunti al prodotto.

Protettivo: Per rendere la superficie lavabile occorre applicare il protettivo trasparente FINISH V 10 Opaco.

Effetto Terra: Aggiungere al prodotto ARMONIE D'ARGILLA ben mescolato, l'Additivo Sughero. Stendere una mano di ARMONIE D'ARGILLA con inglobato l'additivo mediante l'uso del Frattone Inox, eseguendo spatolate in tutte le direzioni.

Levigatura: Trascorse circa 24 ore a 20°C dall'applicazione di ARMONIE D'ARGILLA, si può carteggiare con apposito attrezzo meccanico utilizzando carta abrasiva grana 80 e fino a far apparire gli Additivi aggiunti al prodotto.

Protettivo: Per rendere la superficie lavabile occorre applicare il protettivo trasparente FINISH V 10 Opaco.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq. € _____