

## SETAVEL

### ÉLÉMENT DE CAHIER DES CHARGES

Fourniture et pose de la peinture décorative d'intérieur à base d'eau SETAVEL, caractérisée par une finition mate à effet soie et un toucher velouté. Sur le plan esthétique, elle se distingue par une texture raffinée animée de mouvements subtils et à peine perceptibles. La gamme comprend un large choix de teintes au fini mat.

La surface à décorer doit être propre, dégraissée et exempte de toute impureté susceptible de nuire à l'adhérence : poussières, cires, graisses, silicones, savons, peintures, etc.

Éliminer les anciennes couches de peinture non fixées, effectuer le rebouchage si nécessaire. Sur le support préparé, appliquer le primaire PRIMART 800 à l'aide d'un rouleau en laine, d'une brosse ou d'un pistolet.

Ensuite, appliquer une première couche de SETAVEL à l'aide d'une taloche en acier inox PV 43, en réalisant des mouvements libres dans toutes les directions. Laisser sécher 3 à 4 heures à 20 °C, puis appliquer la seconde couche avec des gestes irréguliers à la taloche, selon un motif en « taches de léopard ». Après avoir couvert environ 1 m<sup>2</sup>, combler les espaces vides par de petits mouvements croisés et superposés.

L'ensemble du cycle doit être réalisé dans le respect des normes d'application, y compris les matériaux, la pose et tous les travaux provisoires nécessaires.

Coût au m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_