

SETAVEL

LEISTUNGSPPOSITION

Lieferung und Verarbeitung der dekorativen Gestaltungstechnik auf Wasserbasis für den Innenbereich SETAVEL. Eine Dekorfarbe mit matter Seidenoptik und weicher Haptik, deren Oberflächenbild eine raffinierte Textur mit leichten Bewegungen aufweist. Die Farbpalette umfasst zahlreiche Farbtöne mit mattem Finish.

Die zu beschichtende Oberfläche zunächst sorgfältig entfetten, säubern und von Staub, Wachs- und Fettanhaftungen, Silikon, Seifenresten, Altanstrichen und allem, was das Haftvermögen beeinträchtigt, reinigen.

Nicht gut anhaftenden und abbröckelnden Altanstrich vom Untergrund entfernen und wo erforderlich, verspachteln. Auf den wie beschrieben vorbereiteten Untergrund die Grundierung PRIMART 800 mit Florrolle, Pinsel oder Airless-Spritzverfahren aufbringen.

Anschließend mit der Edelstahl-Glättkelle PV 43 die erste Schicht SETAVEL mit in alle Richtungen ausgeführten Kellenstrichen auftragen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 3-4 Stunden bei 20°C die zweite Schicht SETAVEL mit unregelmäßigen Kellenstrichen flickenteppichartig auftragen. Sobald eine 1 m²-große Fläche bearbeitet ist, die zuvor ausgelassenen Stellen mit kleinen, überlagerten und überkreuzten Kellenstrichen beschichten.

Der gesamte Beschichtungsaufbau ist gemäß den Verarbeitungsrichtlinien durchzuführen, einschließlich Material, Beschichtung sowie alle für die Verarbeitungen erforderlichen Vorbehandlungen.

m²-Preis € _____