

ADDITIVO TRUCIOLI

Fiche technique :

NOM :

GROUPE :

EMPLOI :

CARACTÉRISTIQUES :

**CARACTÉRISTIQUES ET
RÉSISTANCE :**

**PRÉPARATION DU
SUPPORT :**

**PRÉPARATION DU
PRODUIT :**

APPLICATION :

ADDITIVO TRUCIOLI

Additif « copeaux de bois »

Utilisé en complément de la finition ARMONIE D'ARGILLA pour obtenir l'effet « Copeaux de bois ».

Poids spécifique : == =

Viscosité : == =

Rendement : 50 g/1 l - 200 g/4 l - 600 g/12 l

Effet esthétique : Aspect naturel gaufré

Couleur : Voir nuancier

Conditionnement : 50 g - 200 g - 600 g

Additif obtenu à partir de copeaux certifiés CoC (Chaîne de surveillance), garantissant la traçabilité des matériaux issus de forêts certifiées FSC® (Forest Stewardship Council®), gérées de manière appropriée et responsable selon des critères environnementaux, sociaux et économiques stricts. Certification applicable aux produits en bois de hêtre et de sapin.

== =

Ajouter L'ADDITIVO TRUCIOLI préalablement dilué à 6 % avec de l'eau, à la finition ARMONIE D'ARGILLA. Avant application, mélanger mécaniquement jusqu'à parfaite homogénéisation.

Dilution : Diluer à 6 % avec de l'eau

Système : Appliquer une couche d'ARMONIE D'ARGILLA contenant l'additif « COPEAUX DE BOIS » à l'aide de la taloche inox PV 43, étaler dans toutes les directions.

**Nombre de
couches :** == =

Stabilité : Environ 2 ans dans l'emballage d'origine fermé et non ouvert

NOTES :

- Nettoyer les outils immédiatement après usage à l'eau.
- La température d'application et de stockage du produit doit être supérieure à +5°C et inférieure à +30°C.

Fiche n° SC 00334 émise par le responsable du contrôle qualité :

Édition n° 1

Mai 2025