

ARMONIE D'ARGILLA

ÉLÉMENT DU CAHIER DES CHARGES

Fourniture et pose d'un revêtement décoratif à l'eau, formulé à base d'argile pour usage intérieur. Le produit ARMONIE D'ARGILLA est obtenu à partir d'argile naturelle et de matières premières sélectionnées, dans une démarche d'économie circulaire. Il est exempt de produits chimiques nocifs, APEO, HAP, FORMALDÉHYDE ET AMMONIAC, et présente une très faible teneur en COV. Le produit est également certifié A+.

La surface à décorer doit être propre, dégraissée et exempte de toute impureté susceptible de nuire à l'adhérence (poussières, cires, graisses, silicones, savons, peintures, etc.). Éliminer les anciennes peintures non adhérentes ou écaillées, puis nettoyer à l'aide d'un détergent adapté. Si nécessaire, procéder au rebouchage, laisser sécher, puis appliquer le primaire PRIMER 1200 à l'aide d'un rouleau en laine, d'un pinceau ou d'un pistolet.

Laisser sécher 6 heures à 20 °C avant de passer à l'application du produit ARMONIE D'ARGILLA, selon la finition choisie.

Effet naturel : appliquer une couche d'ARMONIE D'ARGILLA à la taloche en acier inox. Après environ 20 minutes à 20 °C, lisser la surface sans ajouter de produit, en passant la taloche en position oblique dans toutes les directions. Une fois le produit tendu, affiner la finition avec des mouvements irréguliers et dans toutes les directions.

Protection : appliquer le produit transparent FINISH V 10 Mat pour rendre la surface lavable.

Effet naturel lisse : appliquer une première couche d'ARMONIE D'ARGILLA à la taloche en acier inox dans toutes les directions. Laisser sécher environ 8 heures à 20 °C, appliquer une deuxième couche d'ARMONIE D'ARGILLA selon la même méthode. Lorsque le produit commence à tendre, lisser par des mouvements irréguliers dans toutes les directions.

Protection : appliquer le produit transparent FINISH V 10 Mat pour rendre la surface lavable.

Pour enrichir le rendu esthétique avec des éléments naturels, il est possible d'ajouter l'un des additifs suivants à ARMONIE D'ARGILLA, préalablement coloré et parfaitement mélangé : « Copeaux », « Moka », « Marbre » ou « Liège ».

Effet Copeaux de bois : ajouter l'additif « Copeaux » au produit ARMONIE D'ARGILLA bien mélangé. Appliquer une couche d'ARMONIE D'ARGILLA avec l'additif incorporé à l'aide d'une taloche en acier inox, dans toutes les directions.

Ponçage : environ 24 heures à 20 °C après l'application d'ARMONIE D'ARGILLA, poncer avec une ponceuse mécanique et du papier abrasif grain 80 jusqu'à faire ressortir les additifs ajoutés au produit.

Protection : appliquer le produit transparent FINISH V 10 Mat pour rendre la surface lavable.

Effet « moka » : ajouter l'additif « moka » au produit ARMONIE D'ARGILLA bien mélangé. Appliquer une couche d'ARMONIE D'ARGILLA avec l'additif incorporé à l'aide d'une taloche en acier inox, dans toutes les directions.

Ponçage : environ 24 heures à 20 °C après l'application d'ARMONIE D'ARGILLA, poncer avec une ponceuse mécanique et du papier abrasif grain 80 jusqu'à faire ressortir les additifs ajoutés au produit.

Protection : appliquer le produit transparent FINISH V 10 Mat pour rendre la surface lavable.

Effet « Poudre de marbre » : ajouter l'additif « Marbre » au produit ARMONIE D'ARGILLA bien mélangé. Appliquer une couche d'ARMONIE D'ARGILLA avec l'additif incorporé à l'aide d'une taloche en acier inox, dans toutes les directions.

Ponçage : environ 24 heures à 20 °C après l'application d'ARMONIE D'ARGILLA, poncer avec une ponceuse mécanique et du papier abrasif grain 80 jusqu'à faire ressortir les additifs ajoutés au produit.

Protection : appliquer le produit transparent FINISH V 10 Mat pour rendre la surface lavable.

Effet « Terre » : ajouter l'additif « Liège » au produit ARMONIE D'ARGILLA bien mélangé. Appliquer une couche d'ARMONIE D'ARGILLA avec l'additif incorporé à l'aide d'une taloche en acier inox, dans toutes les directions.

Ponçage : environ 24 heures à 20 °C après l'application d'ARMONIE D'ARGILLA, poncer avec une ponceuse mécanique et du papier abrasif grain 80 jusqu'à faire ressortir les additifs ajoutés au produit.

Protection : appliquer le produit transparent FINISH V 10 Mat pour rendre la surface lavable.

L'ensemble du cycle doit être réalisé dans le respect des normes d'application, y compris les matériaux, la pose et tous les travaux provisoires nécessaires.

Coût au m² € _____