

## SABULADOR EXTERIOR MATT FINE

### Fiche technique et environnementale

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOM :</b>                            | <b>SABULADOR EXTERIOR FINE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GROUPE :</b>                         | Peintures mates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UTILISATION :</b>                    | Revêtement d'extérieur et d'intérieur à base d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CARACTÉRISTIQUES :</b>               | <p><b>Poids spécifique :</b> Fin : 1.460 ± 30 g/l à 20°C</p> <p><b>Viscosité :</b> 7.500 cps</p> <p><b>rendu :</b> 4-5 m<sup>2</sup>/l une couche (peut varier en fonction de la rugosité, porosité, absorption du support et de la méthode d'application)</p> <p><b>Effet esthétique :</b> mat</p> <p><b>Couleurs :</b> couleurs de la carte</p> <p><b>conditionnement :</b> 1 l - 5 l - 12 l</p> <p><b>hors poussière :</b> 2 heures à 20°</p> <p><b>Survernissage :</b> 4-6 heures à 20°</p> <p><b>en profondeur :</b> 24 heures à 20°</p> |
| <b>SÉCHAGE :</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CARACTÉRISTIQUES ET RÉSISTANCE :</b> | Peinture à base d'eau facile à appliquer pour l'extérieur pour créer des décorations sablées, légèrement matériques, mais toujours raffinées. SABULADOR EXTERIOR FINE permet de créer des surfaces au design moderne et contemporain. SABULADOR EXTERIOR FINE est une peinture de haute qualité car respirante, lavable, résistante aux moisissures et aux algues.                                                                                                                                                                            |

| PRESTATION                         | NORME             | VALEUR                                           | MARQUE                                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU, Sd | UNI EN ISO 7783-2 | Sd ≤ 0,14 m                                      | UNI EN ISO 7783<br><br>VAPOR BARRIER |
| PERMÉABILITÉ À L'EAU LIQUIDE, W    | UNI EN 1062-3     | W=0,023 Kg/m <sup>2</sup> h                      | UNI EN 1062-3<br><br>WATERPROOF      |
| RÉSISTANCE AUX MOISSURES           | UNI EN 15457      | 0                                                | UNI EN 15457<br><br>ANTIFUNGI        |
| RÉSISTANCE AUX ALGUES              | UNI EN 15458      | 0                                                | UNI EN 15458<br><br>ANTIALGAE        |
| ACCUMULATION DE LA SALETÉ          | UNI 10792         | DL = 1,35                                        | UNI 10792<br><br>NO DIRT             |
| NORME BFS N° 26                    | -                 | Classe A, groupe (1-3) en fonction de la couleur | -                                                                                                                         |

## PRESTATIONS

### ENVIRONNEMENTALES :

| PRESTATION                                                        | NORME                | VALEUR                                         | MARQUE                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ABSENCE DE SUBSTANCES NOCIVES                                     | -                    | SANS                                           |  |
| TAUX D'ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE, X                                | JIS A 1902-3         | X < 0,005 mg/m <sup>2</sup> h<br>F****         |  |
| COV (Composés Organiques Volatils) sur le produit prêt à l'emploi | Directive 2004-42-CE | max. 23 g/l<br>(Limite UE 200 g/l)<br>Cat. A/1 |  |

## PRÉPARATION DU SUPPORT :

**Supports anciens ou à base de chaux ou à ph alcalin :** Éliminer les éventuelles couches de peinture précédentes non adhérentes et craquelées puis laver les surfaces à l'eau et avec un savon prévu à cet effet. Puis mastiquer la surface à traiter et une fois sèche, poncer et appliquer une couche, au pinceau ou au rouleau, de WATER FREE TRANSPARENTE dilué dans un rapport 1:1 avec du diluant synthétique ou du white spirit. Après environ 16 heures à 20°C, procéder avec le PRIMER 1400 coloré dilué à 15-20 % avec de l'eau. PRIMER 1400 doit être appliqué avec le pinceau PV 09 ou le rouleau PV 95, en appliquant une ou deux couches pour recouvrir le support. Après 6-8 heures à 20°C, procéder à l'application de SABULADOR EXTERIOR MEDIO.

**Supports neufs :** Mastiquer soigneusement la surface à traiter. Une fois sèches, poncer et appliquer une couche, au pinceau ou au rouleau, de FISSATIVO ACRILICO 30 G Trasparente dilué à 1:5 avec de l'eau. Après environ 8 heures à 20°C, procéder avec le PRIMER 1400 coloré dilué à 15-20 % avec de l'eau. PRIMER 1400 doit être appliqué avec le Pinceau PV 09 ou le Rouleau PV 95, en appliquant une ou deux couches pour recouvrir le support. Après 6-8 heures à 20°C, procéder à l'application de SABULADOR EXTERIOR MEDIO.

## PRÉPARATION DU PRODUIT : APPLICATION :

**Dilution :** Prêt à l'emploi

**Système :** pinceau PV 09

**Nombre de couches :** 1

## CYCLE D'APPLICATION : **N.B. : Avant l'application, regardez attentivement la Vidéo tutoriel de l'Effet particulier à réaliser.**

**Effet pinceau :** appliquer et travailler SABULADOR EXTERIOR FINE avec le Pinceau PV 09. La technique d'application consiste à appliquer une grande quantité de produit, avec des coups de pinceau secs et uniformes dans toutes les directions.

**Température d'application :** Supérieure à +5°C et inférieure à +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou dans des conditions venteuses. Éviter les journées avec une humidité élevée ou des surfaces gelées.

Protéger le support décoré de la pluie, de l'humidité et des températures inférieures à +5°C lors des premières 48 heures afin de ne pas compromettre les performances techniques et esthétiques du produit. Lors des 10 premiers jours suivant l'application, si la surface décorée doit être lavée, des rayures verticales pourraient apparaître. Ces traces peuvent être éliminées par hydrolavage ou par la pluie sans affecter les performances du produit. Après durcissement complet se forme un film respirant avec une bonne résistance aux chocs et à l'abrasion normale.

## SC 00316

**Conservation :** En bidon bien fermé, même après usage, à une température supérieure à +5°C et inférieure à +30°C.

**Stabilité :** environ 2 ans dans des emballages bien scellés et jamais ouverts.

### REMARQUE :

Bien mélanger avant utilisation. Laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.

**Fiche n° SC 00316 délivrée par le Responsable Contrôle Qualité :**

**Édition n° 1**

**Décembre 2022**